

Hardboard fins standaard



Hardboard is een houtachtige vezelplaat die onder hoge druk wordt geperst tot een aan een zijde vlakke (gladde) homogene plaat. Er wordt zeer weinig lijm toegepast doordat gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke bindingsstof (lignine) die vrijkomt als de vezels worden losgeslagen. Land van herkomst is Finland. Het board is lichter van kleur doordat er meer vuren en dennen stammen in zijn verwerkt.

Kwaliteit

Hardboard

Verlijming

Natuurlijke

bindingstoffen

Interieur

Certificering

CE 4

PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

3 mm

Gewicht

Ca. 940 kg/m³

Kwaliteit

Finse kwaliteit

Sterkte eigenschappen:

EN 622-2

Buigsterkte 30 N/mm²

Treksterkte (interne verbinding) 0,5 N/mm²

Zwelling in dikte (na 24u) 37%

Afmeting

- 2440 x 1220 mm

- 3050 x 1220 mm

- 3660 x 1220 mm

Andere afmetingen en diktes op aanvraag leverbaar.

Categorie

Boards

Toepassing

Beplakken, interieur, meubels, wanden, casementen, mallen en verpakken.

Verlijming

Interieur – natuurlijke bindingstoffen

Gebruik

Binnengebruik

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.