

Indo beton A/A grade



Betonplex afkomstig uit Indonesië en opgebouwd uit fineren van verschillende hardhoutsoorten. Beide zijden voorzien van een gladde donker bruine fenolcoating van 120 gr/m². Geschikt voor middelzware eisen van zichtbeton.

Kwaliteit

Hardwood A/A

Verlijming

EN 314-2 klasse 3 -

Exterieur

Certificering

CE 2+

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

4 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 /

21 mm

Gewicht

Ca. 650 kg/m³

Kwaliteit

A/A – beide zijden voorzien van 120 gr/m² fenolcoating.

Afmeting

- 2500 x 1250 mm
- Overige afmetingen op aanvraag.

Repetitiefactor

Ca. 10 keer wand / Ca. 5 keer vloer

Toepassing

Bekistingsplaat, carrosserie, steigerbouw, betonindustrie, mobiele wagenbouw en wanden.

Categorie

Beton multiplex

Verlijming

WBP (Water Boiled Proof) overeenkomstig BS 1455, EN 314-2 klasse 3 exterieur

Eigenschappen

Door vakkundig gebruik van deze plaat wordt de levensduur aanmerkelijk verlengd. Indien de plaat goed wordt verwerkt met ontkistingsolie en het verwijderen van cementresten na het ontkisten, het afwerken van de plaat, het voorkomen van beschadigingen, het afdichten van boor- en spijkergaten VOOR toepassing en de juiste opslag van de platen VOOR en NA gebruik.

Randsealing

De randen zijn afgewerkt met een coating om vochtopname tijdens het transport te beperken. Voor gebruik, na het zagen en bewerken, de randen altijd voorzien van een randsealer/PVAC-lijm met verharder (klasse D4) of gelijkwaardig product.

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.