

Mepla form light brown



Mepla form light brown is opgebouwd uit door-en-door berken triplex met aan beide zijden een licht bruine fenolcoating van 120 gr/m². Door de transparante coating is de houtnerf zichtbaar. De plaat wordt vaak toegepast voor de zijwand afwerking van bedrijfs- en vrachtwagens.

Kwaliteiten

Lichtbruine fenolcoating

Van 120 gr/m²

Verlijming

EN 314-2 klasse 3 -

Exterieur

Certificering

CE 2+

FSC PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

6.5 / 9 / 12 / 15 / 18 mm

Gewicht

Ca. 710 kg/m³

Kwaliteit

Door-en-door berken fineren met een lichtbruine fenolcoating van 120gr/m².

Categorie

Beton multiplex

Verlijming

WBP (Water Boiled Proof) EN 314-2 klasse 3

Gebruik

Buitengebruik

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.

Afmeting

- 1250 x 2500 mm
- 1525 x 3050 mm

Overige afmetingen op aanvraag.

Toepassing

Betonindustrie, interieur, steigerbouw, wanden, carrosserie, mobiele wagenbouw en vloeren.