

Okoume primed



Okoume Primed is een door-en-door okoume multiplex, watervast verlijmd aan beide zijden voorzien van een witte grondverf. De verlagen (80 micron) worden machinaal aangebracht waardoor een glad oppervlak ontstaat klaar om direct af te schilderen. Een breed inzetbare plaat met maximale sterkte eigenschappen.

Kwaliteiten

Okoume B/BB

Verlijming

EN 314-2 klasse 3 -

Exterieur

Certificering

CE 2+

FSC

KOMO

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

10 / 12 / 15 / 18 / 19 /

22 / 25 / 40 mm

Gewicht

Ca. 500 kg/m³

Kwaliteit

Okoume multiplex B/BB

Afmeting

- 2500 x 1220 mm
- 3100 x 1530 mm
- 2150 x 950 mm (alleen in 40 mm)

Overige afmetingen op aanvraag.

Categorie

Schilderklar multiplex

Toepassing

Beplakken, constructie, mallen, schilderwerk, verpakken, cassementen, interieur, meubels, timmerwerk en wanden.

Verlijming

Exterieur overeenkomstig EN 314-2 klasse 3, E1

Verwerking

Okoume triplex is met alle gereedschappen uitstekend te bewerken.

Het heeft een zeer glad oppervlak en bij gebruik van scherp gereedschap splinter het niet of nauwelijks! Zagen, boren, frezen, schuren en lijmen leveren geen problemen op evenmin als schroeven en spijkeren. De afwerking, zoals schilderen en beitsen, verloopt uitstekend en vraagt geen speciale voorzorgsmaatregelen.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

De platen altijd droog en horizontaal opslaan. Bij verwerking of na het verzagen moeten de randen waterdicht gemaakt worden met een vochtwerend middel (randsealer).

Als de platen worden bevestigd met schroeven, is het nodig de schroef- of boorgaten kort na montage te vullen met een epoxy vulmiddel dat beschermt tegen weersinvloeden.

Vervolgens kan de eindafwerking worden aangebracht.

Belangrijk is dat alle oppervlakken, met name de voorzijde, randen en bewerkte onderdelen die blootgesteld worden aan een vochtigheidsgraad hoger dan 15% behandeld worden met een vochtwerend middel.