Standbouw triplex

Standbouw triplex is triplex op basis van verschillende hardhoutsoorten afkomstig uit Indonesië. Door de afmetingen van de plaat zeer geschikt voor de verwerking in standbouw toepassingen.
De dekfineren variëren van witachtig tot donkerroze.

Kwaliteiten
Hardboard – BB/CC

Verlijming
EN 314 – klasse 1

Interieur MR

Certificering
CE 4

PEFC

Brandclassificatie
D-s2,d0

Diktes
3,6 mm

Gewicht
Ca. 650 kg/m3

Kwaliteit
BB(voorzijde) – dekfineer ongevoegd kleine gezonde pitkwasten toegestaan

CC(achterzijde) – dekfineer vrijwel ongevoegd, reparaties toegestaan b.v. wormgaatjes of kleine en grote inzet stukken

Afmeting
- 2750 x 1000 mm

Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.

Categorie
Multiplex

Toepassing
Beplakken, meubels, renovatie, schilderklaar, verpakken, interieur, prefab, sandwich panelen, timmerwerk en wanden.

Verlijming
MR (moisture Resistant) voor binnentoepassing.
NEN 3278 03-67 volgens STS 04 lijmklasse 1 volgens EN 314

Gebruik
Binnengebruik

Gebruik en verwerking
Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.

BB Zijde

CC Zijde

**Let op: deze foto's zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Hout is een natuurproduct en kan variëren in kleur, structuur en nerfpatroon.*