



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

BERKEN BETONPLEX

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar de platen in een droge, goed geventileerde ruimte, horizontaal en op een volledig vlakke ondergrond met ondersteunende balken. Voorkom direct contact met de grond.
- Bescherming tegen vocht: Voorkom langdurige blootstelling aan regen of hoge luchtvochtigheid vóór montage.

Bewerken

- Gereedschap: Gebruik een scherp, fijngetand zaagblad (minimaal 7 tanden per 25mm) voor het zagen. Dit zorgt voor schone zaagsneden en voorkomt splinters.
- Voorboren: Boor gaten altijd voor met een boor van dezelfde diameter als de schroef. Houd minimaal 2cm afstand tot de rand om scheuren en splijten te voorkomen.
- Algemene tips: De platen laten zich prima bewerken dankzij de door-en-door berken opbouw en homogene structuur.

Randafwerking

- Direct behandelen: Behandel alle gezaagde randen, zaaggaten, boorgaten en eventuele beschadigingen direct na het bewerken met een randsealer, PVAC-lijm met verharder (klasse D4) of vergelijkbaar product. Dit voorkomt vochtindringing en delaminatie.
- Herhalen: Breng eventueel meerdere lagen randsealer aan, vooral bij toepassingen in vochtige omgevingen.

Montage

- Bevestigingsmiddelen: Gebruik geschikte, bij voorkeur roestvaste (RVS) of verzinkte schroeven om roestvorming te voorkomen.
- Ventilatie: Zorg bij montage voor voldoende ventilatie rondom de platen, zodat eventueel vocht snel kan verdampen.
- Ontkistingsolie: Bij gebruik als bekisting het oppervlak vóór elke stort insmeren met een goede ontkistingsolie, zodat het beton makkelijk loslaat en de plaat minder snel beschadigt.

Gebruik

- Reinigen: Verwijder na gebruik alle cement- of betonresten met een stijve borstel. Dit voorkomt aantasting van de gladde fenolfilm en verlengt de levensduur van het paneel.
- Bekistingsolie: Smeer de platen voor ieder gebruik in met bekistingsolie voor een gladder resultaat en eenvoudiger ontkisten.
- Repetitiefactor: Bij correcte verwerking kan de plaat circa 25 keer als wandbekisting en circa 15 keer als vloerbekisting worden ingezet. De exacte levensduur is afhankelijk van gebruik, behandeling en onderhoud.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze