



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

FINS HARDBOARD

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar de platen in een droge, goed geventileerde ruimte, bij voorkeur horizontaal op een vlakke ondergrond met ondersteunende balken om doorbuigen en vochtopname te voorkomen.
- Voorkom direct bodemcontact: Plaats altijd latten onder de platen ter bescherming.
- Acclimatiseren: Laat de platen minimaal 24 uur acclimatiseren aan de ruimte waarin ze verwerkt gaan worden.

Bewerken

- Gemakkelijk te bewerken: Hardboard is goed te zagen, spijkeren, nieten, schroeven en lijmen. Gebruik standaard (fijngetand) zaaggereedschap voor nette resultaten.
- Spijkeren/Schroeven: Spijkeren langs de randen op minimaal 15mm afstand om scheuren te voorkomen. Schroefgaten kunnen vóórgeboord worden.
- Randafwerking: Bij zichtwerk is het mogelijk om de scherpe zijdes rond te schuren.

Randafwerking

- Voor schilderwerk: Eerst ontvetten, vervolgens schuren met fijne korrel (bijv. P320–P360), stofvrij maken en (indien gewenst) randen afwerken met randsealer of lak. Daarna minimaal twee lagen aflakken met een vochtregulerend verfsysteem.
- Beschadigingen: Direct herstellen met een geschikte houtvuller of lak.

Montage

- Fixeren vereist: Door het dunne karakter moet hardboard altijd goed worden gefixeerd om golven of loslaten te vermijden.
- Ondergrond: Monteer het board op een vlakke, droge en stabiele ondergrond.
- Gebruiksomgeving: Hardboard is alleen geschikt voor droge binnenruimtes (EN 636-1) en niet toepasbaar in vochtige ruimtes of buiten

Gebruik

- Toepassingen: Ideaal voor achterwanden in meubels, wandbetimmering, vloer-egaliserende laag, verpakking en mallen. Ook veel gebruikt bij beplakken, interieur, en als afdekking. Onbehandeld enkel geschikt voor niet-zichtwerk.
- Onderhoud: Platen en afwerking regelmatig controleren, vooral bij gebruik als zichtwerk of bij intensieve belasting.
- Niet voor vochtige ruimtes: Door de hoge zuiging en het ontbreken van waterbestendige verlijming niet buiten of in natte ruimtes gebruiken

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze