



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

HARDBOARD STANDAARD

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar de platen in een droge, goed geventileerde ruimte, liggend op een volledig vlakke ondergrond met latten ter ondersteuning om doorbuigen en kromtrekken te voorkomen.
- Voorkom direct contact met vloer of vocht: Plaats altijd balkjes/latten onder de stapel.

Bewerken

- Eenvoudig te bewerken: Hardboard kan goed worden gezaagd, geboord, geniet, gespijkerd en gelijmd. Gebruik fijngetand gereedschap voor nette zaagsneden.
- Afstanden bij bevestiging: Spijkeren en schroeven altijd minimaal 15 mm uit de rand om het scheuren te voorkomen.
- Randen schuren: Voor zichtwerk is het aanbevolen scherpe randen licht af te ronden.

Randafwerking

- Gronden en schilderen: Voor schilderwerk het oppervlak reinigen, licht opschuren (korrel 320–360), stofvrij maken en eventueel behandelen met een randsealer of lak bij zichtwerk.
- Lijnolie: Hardboard kan behandeld worden met lijnolie voor meer stevigheid en enige waterbestendigheid.
- Beschadigingen herstellen: Beschadigde plekken en randen direct repareren met geschikte vuller of lak.

Montage

- Goede fixatie vereist: Hardboard is dun en buigzaam; het moet goed worden bevestigd om golven of loslaten te vermijden.
- Ondergrond: Monteer altijd op een droge, vlakke, stabiele ondergrond.
- Binnengebruik: Hardboard standaard is alleen geschikt voor droge binnenruimten (EN 636-1) en niet voor vochtige ruimtes of buiten (watergevoelig en niet waterbestendig).

Gebruik

- Toepassingen:
 - Achterwanden voor meubels
 - Interieurbetimmering
 - Mallen, verpakkingen, vloerbedekking, wandpanelen, constructieve toepassingen
- Regelmatig controleren: Controleer de platen bij intensief gebruik of zichtwerk; bij loslaten direct opnieuw bevestigen.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze