



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

INDO HARDWOOD

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar de platen altijd horizontaal op een vlakke, droge ondergrond met voldoende ondersteuning (latten om de 60cm) om doorbuigen, kromtrekken en vochtopname te voorkomen.
- Voorkom direct grondcontact: Gebruik altijd latten of pallets onder de stapel, nooit direct op de vloer.
- Acclimatiseren: Laat de platen minimaal 24 uur acclimatiseren in de verwerkingsruimte voor een egaal vochtgehalte en spanningsvrije verwerking.

Bewerken

- Eenvoudige verwerking: Het multiplex laat zich goed zagen, boren, schuren, frezen, schroeven, spijkeren en verlijmen. Gebruik fijngetand, scherp gereedschap voor nette, splintervrije zaagsneden.
- Voorboren: Boor bij schroeven of spijkeren altijd voor, vooral bij de randen, om splijten te voorkomen.
- Stofbeheersing: Werk met adequate stofafzuiging, zeker bij machinale bewerking, vanwege het vrijkomende stof.

Randafwerking

- Randen direct behandelen: Breng na zagen of boren direct een randsealer, PVAC-lijm of vergelijkbare coating aan op alle zaag- en boorranden voor optimale bescherming tegen vocht en delaminatie.
- Beschadigingen en boorgaten: Vul beschadigingen en gaten met een geschikte vuller of lak om de vochtwerende eigenschappen te behouden.

Schuren: Voor zichtwerk randen en oppervlak licht schuren (fijne korrel) voor een glad resultaat.

Montage

- Bevestigingsmiddelen: Gebruik roestvast stalen (RVS) of verzinkte schroeven/nagels om roestvorming te voorkomen en een lange levensduur te garanderen.
- Randafstand: Plaats bevestigingsmiddelen altijd minimaal 15-20mm uit de rand van de plaat.
- Vlakke ondergrond: Monteer altijd op een stabiele, vlakke onderconstructie.

Gebruik

- Onderhoud: Controleer periodiek op beschadigingen aan randen, toplaag en bevestigingen; herstel ze gelijk om de levensduur te verlengen.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze