



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

LAKBOARD WIT

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog, vlak en geventileerd opslaan: Bewaar lakboard wit altijd in een droge, goed geventileerde ruimte, bij voorkeur horizontaal op een volledig vlakke ondergrond met ondersteunende balkjes/latten om doorbuigen te voorkomen.
- Voorkom direct grondcontact: Plaats latten of balkjes onder de platen zodat deze nooit direct op de vloer liggen.
- Acclimatiseren: Laat de platen minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waar ze verwerkt worden.

Bewerken

- Eenvoudig te verwerken: Lakboard wit kan eenvoudig worden gezaagd, geboord, gespijkerd, geniet of gelijmd. Gebruik fijngetand gereedschap voor een nette zaagsnede.
- Randen licht schuren: Voor zichtwerk eventueel de scherpe randen licht afronden.

Randafwerking

- Witte zijde af fabriek afgewerkt: De fabrieksmatig aangebrachte watergedragen laklaag maakt het lakboard direct geschikt voor zichtwerk, schilderen niet direct nodig.
- Voor schilderwerk: Ontvetten, fijn opschuren (bijv. korrel 320-360), stofvrij maken en voorzien van een vochtregulerende verf of lak indien gewenst.
- Randen en beschadigingen: Beschadigde plekken en (gezaagde) randen direct repareren met geschikte lak of randsealer voor behoud van uitstraling en bescherming tegen vocht.

Montage

- Fixatie vereist: Door het dunne karakter moet het lakboard altijd goed worden bevestigd (genageld, geniet of verlijmd) om golving of loslaten te voorkomen.
- Ondergrond: Monteer uitsluitend op een droge, vlakke en stabiele ondergrond.
- Bevestigingsafstanden: Spijkeren of schroeven altijd minimaal 15 mm uit de rand voor het voorkomen van scheuren.

Gebruik

- Niet gebruiken in vochtige ruimtes of buiten: Lakboard wit is uitsluitend voor droge binnenomgeving geschikt (interieur EN 314-2 Kl.1). Niet toepassen bij hoge vochtbelasting.
- Periodieke controle: Regelmatig controleren bij intensief gebruik; bij loskomen direct opnieuw bevestigen.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze