



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

MEPLA FILM FACE

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar platen altijd in een droge, goed geventileerde ruimte, liggend op een vlakke ondergrond met ondersteunende balken. Voorkom direct contact met de grond of langdurige blootstelling aan vocht.
- Bescherming: Bescherm tegen weersinvloeden tot het moment van montage om kromtrekken en delaminatie te vermijden

Bewerken

- Gereedschap: Gebruik scherp, fijngetand zaaggereedschap voor nette zaagsneden zonder splinters. Het materiaal is eenvoudig op maat te zagen dankzij de opbouw uit populieren fineren.
- Voorboren: Alle schroefgaten dienen te worden voorgeboord, zeker bij de rand, om scheuren of splijten te voorkomen.
- Randen behandelen: Na het zagen en boren altijd direct de randen behandelen met een randsealer, PVAC-lijm met verharder (klasse D4), of een vergelijkbaar product. Herhaal dit voor optimaal vochtwerend resultaat

Randafwerking

- Beschadigingen: Herstel beschadigde plekken aan de fenolcoating altijd met lak of coating. Dicht boor- en spijkergaten voor montage af met een geschikt afdichtmiddel of epoxy.
- Extra bescherming: De gladde fenolcoating maakt nabehandeling overbodig voor de plaatoppervlakken, maar let goed op rand- en detailafwerking.

Montage

- Bevestigingsmiddelen: Gebruik RVS of verzinkte schroeven/nagels om roestvorming en vlekken te voorkomen. Bevestig altijd minimaal 2cm uit de rand.
- Ondergrond: Monteer op een stabiele, vlakke ondergrond. Voorkom puntbelasting om doorknikken te vermijden.
- Bekisting: Smeer, bij gebruik als bekisting, de platen voor ieder storten met een goede bekistingsolie in. Dit vergemakkelijkt het ontkisten en verlengt de levensduur van de plaat

Gebruik

- Reiniging: Na gebruik (bijvoorbeeld na betonstorten) direct cementresten verwijderen met een zachte borstel om de coating in goede staat te houden.
- Opslag na gebruik: Sla platen na gebruik weer droog en vlak op.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze