



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

STANDBOUW TRIPLEX

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar de platen horizontaal in een droge, goed geventileerde ruimte. Gebruik ondersteuning (latten om de 60cm) en vermijd direct contact met de vloer om kromtrekken en vochtopname te voorkomen.
- Acclimatiseren: Laat de platen minimaal 24 uur acclimatiseren aan de verwerkingsruimte om spanningen en vervorming te minimaliseren.

Bewerken

- Bewerkbaarheid: Standbouw triplex laat zich zeer goed zagen, boren, frezen en lijmen dankzij het gladde oppervlak. Gebruik scherp, fijngetand gereedschap voor nette, splintervrije resultaten.
- Voorboren: Bij schroef- en spijkerverbindingen altijd voorboren, vooral bij bevestiging dicht bij de rand, om splijten te voorkomen.
- Schroeven en spijkeren: Het materiaal kan zonder splintervorming geschroefd of gespijkerd worden.

Randafwerking

- Randen behandelen: Na zagen, boren of frezen de randen direct behandelen met randsealer, verdunde PVAC-lijm of een andere geschikte randafwerking om vochtindringing tegen te gaan.
- Schilderen en afwerken: Door het gladde oppervlak is de plaat direct geschikt om te schilderen voor een esthetisch resultaat.
- Eventuele reparaties: Kleine wormgaatjes of inzetstukken in achterzijde (CC-kwaliteit) en gezonde pitkwasten in zichtzijde (BB-kwaliteit) kunnen indien gewenst geplamuurd of gevuld worden voor een glad eindresultaat.

Montage

- Bevestiging: Gebruik geschikte schroeven of nagels (bij voorkeur RVS of verzinkt), minimaal 15–20mm vanaf de rand.
- Fixatie: Zorg voor goede bevestiging om loslaten of doorbuigen te voorkomen, aangezien de plaat lichtgewicht is.
- Ondergrond: Monteer op een stabiele, vlakke ondergrond.

Gebruik

- Onderhoud: Controleer de platen periodiek op beschadigingen aan randen en oppervlakken. Werk beschadigingen direct bij om de levensduur te verlengen.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze