



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VLIEGTUIGTRIPLEX

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar de platen in een droge, goed geventileerde ruimte. Zorg dat ze vlak liggen met gelijkmatige ondersteuning, zodat doorbuigen wordt voorkomen.
- Acclimatiseren: Laat de platen acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid waar ze verwerkt gaan worden.

Bewerken

- Gereedschap: Gebruik scherp gereedschap voor zagen, boren, frezen en schuren. Het materiaal splintert nauwelijks door de homogene berkenlagen.
- Snijtechnieken: Vliegtuigtriplex is geschikt voor verwerking met laser- en watersnijders, wat precisiewerk mogelijk maakt.
- Voorkomen splijten: Boringen en schroefgaten bij voorkeur voorboren om splijten te voorkomen, vooral bij de randen.

Randafwerking

- Randen afronden: Rond scherpe randen licht af voor een betere hechting van afwerkingsmaterialen en om vochtindringing tegen te gaan (radius 2-3 mm).
- Sealen: Behandel kopse kanten met een geschikte randsealer of lak om delaminatie en vochtopname te beperken.

Montage

- Bevestiging: Gebruik schroeven, spijkers of lijm geschikt voor binnengebruik. RVS schroeven zijn een optie in vochtige ruimtes.
- Ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie rondom het plaatmateriaal om condensatie en vochtproblemen te voorkomen.

Afwerking

- Afwerking: Het triplex is geschikt voor lakken of schilderen en kan een hoge afwerkingskwaliteit bereiken, wat het ideaal maakt voor zichtwerk en decoratieve toepassingen.
- Snelle afwerking: Werk de platen zo snel mogelijk af na montage om verkleuring of beschadiging van het oppervlak te voorkomen.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze