

Easy primer garant 10 jaar



Easy Primer Garant bestaat uit door-en-door berken fineren. De platen zijn tweezijdig voorzien van een MDO overlay met grondverf systeem (kleur lichtgrijs), het totale gewicht van de MDO overlay en grondverf bedraagt 350-400 gr/m². Een milieu vriendelijke plaat, snel en makkelijk te schilderen, heeft geen extra grondverf. Deze plaat is uitstekend geschikt voor dakoverstekken, dakkapellen, boeiborden, deuren en toepassingen in de bouw waar snel een mooie afwerklaag moet worden gerealiseerd.

Kwaliteit

Tweezijdige primer overlay

Verlijming

EN 314-2 klasse 3 -

Exterieur

Certificering

CE 2+

FSC PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 40

mm

Gewicht

Ca. 680 kg/m³

Kwaliteit

Tweezijdige primer overlay 350-400 gr/m² (gegrond)

Afmeting

- 2500 x 1250 / 1530 x 3050 mm "dwarsfineer"
- 2500 x 1250 / 2150 x 950/1000 mm "langsfineer"

Overige afmetingen op aanvraag.

Categorie

Schilderklaar multiplex

Toepassing

Bekistingsplaat, carrosserie, schilderwerk, vloeren, betonindustrie, mobiele wagenbouw, steigerbouw en wanden.

Verlijming

EN 314-2 klasse 3 exterieur

Din 68705 Part3 / type BFU 100 , SFS 2415 / type EXT

BS 1203/ H 4 voorheen WBP (watervast)

Gebruik

Buitengebruik

Garantie

10 jaar (schriftelijke) garantie op productiefouten, gevolgschade gemaximaliseerd conform garantievoorwaarden.

Verwerking

De randen zijn afgewerkt met een coating om vochtopname tijdens het transport te beperken. Voor gebruik, na het zagen en bewerken, de randen altijd voorzien van een randsealer/PVAC-lijm met verharder (klasse D4) of gelijkwaardig product.

Bij verwerking van de platen kunnen er aan de randen verdikkingen optreden doordat het multiplex nog niet is geacclimatiseerd. Dit is geen technisch gebrek maar ontstaat doordat de vochtbalans binnen de plaat veranderd. Na enige tijd zal de balans hersteld zijn en trekt dit weg.