

Elliotis pine C+/C TG2



Elliotis pine triplex komt uit Braziliaans plantagehout. Een breed inzetbare plaat met goede sterkte eigenschappen. De fineren zijn kruislings verlijmd en gelijkmatig opgebouwd uit fineren met een gemiddelde dikte. De plaat heeft een goede prijs/kwaliteit verhouding.

Kwaliteiten

C+/C TG 2 (tong en groef)

Verlijming

EN 314-1 klasse 2 -

Exterieur

Certificering

CE 2+

FSC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

18 mm

Gewicht

Ca. 550 kg/m³

Kwaliteit

C+ : eventuele toegestane gebreken zoals open kwasten zijn met vloeibaar hout gerepareerd

C : open gebreken en fineer scheuren toegestaan.

Verlijming

WBP (Water Boiled Proof) – BS norm 1455 ,
EN 314-1/2 klasse 2

Formaldehyde emissie : E1

Afmeting

- 2440 x 1220 mm

Overige afmetingen op aanvraag.

Toepassing

Constructie, renovatie, timmerwerk, vloeren, interieur, schilderwerk, verpakken en wanden.

Categorie

Constructie multiplex

Gebruik

Binnen- en buitengebruik

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.