

Indo hardwood plywood BB/CC



Indonesisch hardwood bestaat uit verschillende hardhout soorten. De platen hebben witachtig tot donkerroze dekfineren.
De binnenlagen zijn opgebouwd uit een combinatie van hardhoutsoorten.

Kwaliteiten

Hardwood BB/CC WBP

Verlijming

EN 314-2 klasse 3

Exterieur

Certificering

CE 2+

PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

3,6 / 5,5 / 8 / 9 / 10 / 12 /
15 / 18 / 22 / 25 mm

Gewicht

Ca. 600 tot 650 kg/m³

Kwaliteit

BB(voorzijde) – dekfineer ongevoegd, kleine gezonde pitkwasten toegestaan

CC(achterzijde) – dekfineer vrijwel ongevoegd, reparaties toegestaan b.v. wormgaatjes of kleine en grote inzet stukken

Categorie

Multiplex

Afmetingen

- 2440 x 1200 mm
- 2500 x 1220 mm

ti

Toepassing

Renovatie, schilderwerk, sandwich panelen, timmerwerk, interieur, meubels, wanden, casementen, mallen en verpakken.

Verlijming

WBP (Water Boiled Proof) overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur

Gebruik

EN 636-3 S Voor constructief gebruik onder buiten omstandigheden. Buiten gebruik indien de platen aan beide zijden worden voorzien van minimaal twee grondlagen en een afwerklaag.

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.