

MDF vochtwerend V313



MDF V313 is een groene vochtbestendige MDF plaat. De plaat is geschikt voor gebruik in vochtige omstandigheden maar niet voor buitentoepassingen. Voor het gebruik in vochtige ruimtes moeten de randen worden voorzien van een sealer en de oppervlakte van minimaal twee laklagen. MDF V313 is vocht- en schimmelwerend.

Kwaliteit

Geschuurd

Verlijming

EN 314

Interieur

Certificering

CE 4

FSC PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

9 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25

/ 28 / 30 / 40 mm

Gewicht

Ca. 670 kg/m³

Kwaliteit

Groene vochtbestendige MDF plaat – geschuurd.

Categorie

Boards

Verlijming

Interieur EN 314

Gebruik

Binnengebruik

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.

Afmeting

- 2440 x 1220 mm
- 3050 x 1220 mm

Overige afmetingen op aanvraag

Toepassing

Bep plakken, mallen, overplakken, schilderwerk, verpakken, interieur, meubels, renovatie en timmerwerk.