

Sterling OSB3 – zero



OSB is een geperste constructieplaat, die bestaat uit in gekruiste lagen liggende “strands” van voornamelijk grenen en vuren met een watervaste verlijming zonder toevoeging van formaldehyde. Door zijn duurzaamheid en consistente kwaliteit is SterlingOSB3-Zero de perfecte bouwplaat voor algemene en bouwkundige toepassingen in zowel droge als vochtige omgevingen. De grondstoffen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Kwaliteiten

OSB-3 SE / TG2 / TG4

Verlijming

EN 300:7

Exterieur

Certificering

CE 2+

FSC PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

DFI-s1 (vloeren)

Diktes

9 / 11 / 12 / 15 / 18 / 22

mm

Gewicht

Ca. 600 kg/m³ ±10%

Kwaliteit

OSB-3 S.E. – ongeschuurd

OSB-3 TG2 – ongeschuurd

OSB-3 TG4 – ongeschuurd

Ongeschuurd, waardoor de plaat een zijdeglans oppervlak heeft.

Categorie

Constructie multiplex

Afmeting

- 2440 x 1220 mm

- 2440 x 590 mm

Overige afmetingen op aanvraag.

Toepassing

Bescherming, decoratief, meubels, renovatie, timmerwerk, vloerbedekking, wanden, constructie, interieur, prefab, schilderwerk, verpakken en vloeren.

Verlijming

zero formaldehyde EN 300:7

Productieproces : ISO9001

Dikte toleranties

Ongeschuurd +/- 0.8 mm

Geschuurd +/- 0.3 mm

Gebruik

Binnen- en buitengebruik

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.