



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

BUIGTRIPLEX

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar de platen horizontaal, op een vlakke ondergrond met voldoende ondersteuning, om doorbuigen en kromtrekken te voorkomen.
- Acclimatiseren: Laat de platen acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid voor verwerking om spanningen te minimaliseren.

Bewerken

- Gebruik scherp, fijngetand zaaggereedschap voor nette, splintervrije sneden.
- Boor steeks gaten vooraf (voorboren) bij schroeven, vooral dichtbij de plaatranden, om splijten te voorkomen.
- Dankzij de ceiba-fineer naast licht gewicht ook makkelijk te bewerken.

Randafwerking

- Na zagen of boren altijd randen behandelen met randsealer of PVAC-lijm om vochtindringing en delaminatie te voorkomen.
- Bij zichtwerk kunnen kleine noesten met houtvuller worden gevuld.

Montage

- Monteer met passende bevestigingsmiddelen (bijvoorbeeld schroeven of lijm); de platen zijn geschikt voor meubels, wanden, renovatie en timmerwerk.
- Zorg voor voldoende ventilatie achter de plaat.
- Houd rekening met enige werking van het hout door vocht en temperatuur.

Gebruik

- Exclusief voor binnengebruik, niet geschikt voor buitentoepassingen.
- Ideaal voor toepassingen waar buigzaamheid en lichte constructies gewenst zijn, zoals meubels met ronde vormen, interieurafwerking en beplakken.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze