



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

POPULIEREN MULTIPLEX

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak bewaren: Bewaar populieren multiplex in een droge, goed geventileerde ruimte, liggend op een vlakke ondergrond met latten (om de 60cm) als ondersteuning.
- Geen direct contact met de vloer: Gebruik altijd balkjes of pallets om contact met de grond te vermijden.
- Acclimatisatie: Laat de platen minimaal 24 uur acclimatiseren aan de ruimte waarin ze verwerkt gaan worden. Dit reduceert de kans op kromtrekken tijdens of na het verwerken.

Bewerken

- Eenvoudig te verwerken: Populieren multiplex laat zich gemakkelijk zagen, boren en frezen. Gebruik scherp, fijngetand (cirkel)zaaggereedschap voor splintervrije sneden.
- Voorboren: Bij schroeven dichtbij de rand altijd voorboren om splijten te voorkomen.
- Stofafzuiging: Zorg bij machinale bewerking voor goede afzuiging, vooral bij veel zaagsneden.

Randafwerking

- Randen behandelen: Na het zagen en boren de randen direct en zorgvuldig behandelen met randsealer, PVAC-lijm of een speciale randcoating voor optimale vochtwering.
- Randen afronden: Rond alle randen licht af (min. radius 2-3mm) voor een betere verfhechting.
- Vullen van gaten: Vul eventuele kleine gaten of oneffenheden vóór het afwerken met een geschikte houtvuller.

- Schilderen/lakken: Werk het plaatmateriaal en vooral de kopse kanten af met grondverf, lak of verf wanneer het eindproduct bestand moet zijn tegen vocht en slijtage.

Montage

- Bevestiging: Monteer met schroeven (voor een hogere trekvastheid) of een combinatie van schroeven en lijm.
- Randafstand: Houd minimaal 15mm (liever 20-25mm) afstand tot de randen bij het schroeven of spijkeren.
- Ventilatie: Zorg altijd voor voldoende ventilatie rondom de platen, zeker bij toepassing op grotere oppervlakken of where condensatie kan ontstaan.

Gebruik

- Toepassingen: Geschikt voor meubelbouw, kasten, interieurbetimmering, aftimmerwerk en lichte verpakkingen. Vaak gebruikt bij projecten waar licht gewicht en een gave afwerking vereist zijn.
- Geen buitengebruik: Populieren multiplex voor binnen (MR-verlijming, EN 636-1) is niet geschikt voor langdurig vochtige of buitentoepassing zonder extra beschermende maatregelen.
- Onderhoud: Controleer periodiek op beschadigingen aan randen en oppervlakken, herstel deze indien nodig om de levensduur van het materiaal te verlengen.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze