



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

SUPERPLY

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar de platen horizontaal op een vlakke ondergrond met voldoende ondersteuning (circa om de 60 cm) om doorbuigen en kromtrekken te voorkomen.
- Voorkom direct contact met de grond: Gebruik balkjes of pallets om de platen van de vloer te tillen.
- Acclimatisatie: Laat de platen minstens 24 uur acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid van de verwerkingsruimte.
- Randen en boorgaten: Werk randen en openingen altijd zorgvuldig af met een geschikte sealer en verflaag om het binnendringen van vocht te voorkomen.
- Beschadigingen: Repareer beschadigde plekken tijdig met passende houtvuller, lak of verf voor het behoud van de kwaliteit en levensduur.

Bewerken

- Gereedschap: Gebruik scherp en fijngetand zaaggereedschap voor nette, splintervrije zaagsneden. Dit geldt voor zagen, boren, frezen en schuren.
- Voorboren: Boor schroef- en spijkergaten voor, vooral in de buurt van de randen, om splijten te voorkomen.
- Randafwerking: Behandel zaagranden, boor- en zaaggaten direct met een randsealer, PVAC-lijm met verharder (klasse D4), of een vergelijkbaar vochtwerend product om vochtindringing en delaminatie te voorkomen.
- Stofafzuiging: Gebruik bij machinale bewerkingen een goede stofafzuiging en draag persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege fijnstof.

Randafwerking

- Schilderen en lakken: Werk het oppervlak af met verf, lak of beits om het multiplex te beschermen tegen vocht en slijtage. Het is aan te raden meerdere verflagen aan te brengen voor optimale duurzaamheid.

Montage

- Bevestigingsmiddelen: Gebruik roestvaststalen (RVS) of verzinkte schroeven/nagels om roestvorming te voorkomen.
- Randafstand: Houd minimaal 15-20 mm afstand tot randen bij bevestiging.
- Dilatatie: Laat bij montage ruimte (enkele millimeters) tussen platen voor werking door temperatuur- en vochtverschillen.
- Ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie achter en rondom de platen, zeker bij grotere oppervlakken of buitentoepassingen.
- Ondergrond: Monteer op vlakke, stabiele en droge ondergronden om doorbuigen en spanningen te voorkomen.

Gebruik

- Niet geschikt voor langdurig buitengebruik zonder aanvullende bescherming.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze