

Populieren ultralight garnica



Ultra licht sandwich paneel met een isolerende XPS (polystyreen) kern gecombineerd met 100% Europees populieren multiplex uit hernieuwbare bossen. De licht gekleurde dekfineren zijn ideaal voor schilderwerk of het beplakken met HPL of fineer. De combinatie van uitzonderlijk goede mechanische eigenschappen van populieren multiplex, licht gewicht, stabiliteit en goede machinale bewerking met een isolerend licht materiaal zoals polystyreen zorgt voor een uitzonderlijk goede plaat.

Kwaliteiten

Populieren B/BB

Verlijming

EN 314-2 klasse 1

Interieur

Certificering

CE 4

PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

15 / 18 mm

Gewicht

Ca. 250 kg/m³

Kwaliteit

BB/BB Standaard kwaliteit voor beplakken met HPL of fineer. Oppervlakte heeft natuurlijke kleurvariaties, gezonde noesten en kleine reparaties met vloeibaar hout.

Afmeting

- 2440 x 1220 mm
- 3100 x 1530 mm
- 3050 x 1300 mm

Overige afmetingen op aanvraag

Categorie

Multiplex

Toepassing

Beplakken, meubels, renovatie, schilderwerk, wanden, interieur, campers, overplakken, sandwich panelen en timmerwerk.

Gebruik

EN 636-1 G Voor niet-constructief gebruik onder droge omstandigheden.

Verlijming

Klasse 1 (interieur) conform EN 314-2

Verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in het Ultralight Handbook.