



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

CAPRI FORM

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak: Sla de platen op in een droge, goed geventileerde ruimte, horizontaal op een vlakke ondersteuning, om doorbuigen en vochtopname te voorkomen.
- Voorkom direct grondcontact: Plaats balkjes of latten onder de platen bij opslag.

Bewerken

- Gereedschap: Gebruik scherp hand- of elektrisch gereedschap; Capri Form is gemakkelijk te zagen en te boren door de homogene eucalyptusfineer-opbouw.
- Voorboren: Schroefgaten altijd voorboren, zeker dicht bij de randen, om splijten te voorkomen.
- Gebruik van ontkistingsolie: Bij gebruik als bekisting het oppervlak vóór elke stort voorzien van een goede ontkistingsolie voor een langere levensduur en een gladder resultaat.

Randafwerking

- Direct na bewerken: Behandel gezaagde randen direct met een randsealer, PVAC-lijm met verharder (klasse D4), of een vergelijkbaar product voor optimale bescherming tegen vochtindringing en delaminatie. Herhaal indien nodig.
- Herhaal bij elke bewerking: Na elke bewerking of bijwerken opnieuw afdichten.
- Oppervlakte: De fenolfilm (240g/m^2) vraagt geen extra afwerking maar beschadigde plekken altijd repareren met geschikte lak of coating.

Montage

- Bevestigingsmiddelen: Gebruik roestvaststalen (RVS) of verzinkte bevestigingsmiddelen om roest en vlekvorming te voorkomen. Bevestig minimaal 2cm van de rand.
- Voorkom beschadiging: Beschadigingen aan de top laag verminderen de waterbestendigheid en levensduur; werk zorgvuldig en vermijd scherpe of harde voorwerpen.
- Afdichten van boor- en spijkergaten: Vul gaten met epoxy of een geschikt afdichtmiddel vóór montage en afdichtingsmiddel aanbrengen op alle zaagkanten en openingen.

Gebruik

- Reiniging: Reinig na gebruik (bijvoorbeeld na het ontkisten) de platen direct van cementresten; dit voorkomt aantasting van de film en verlengt de levensduur.
- Herbruikbaarheid: Capri Form is meermalig inzetbaar (ca. 10-15x als wand, 5-7x als vloer) afhankelijk van correcte verwerking, gebruik van ontkistingsolie en onderhoud.
- Voorkom langdurige blootstelling: Houd de platen zo kort mogelijk bloot aan de elementen indien niet direct gemonteerd.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze