



Populieren is een goed te bewerken plaatmateriaal. Het stelt geen onoverkomelijke eisen aan de moderne industriële verwerking procedés. Vanwege de soms wat wollige structuur is het belangrijk om scherpe werktuigen te gebruiken. Populieren is een zachte houtsoort maar toch weerbarstig. Verven, vernissen en spuiten is geen enkel probleem als men maar zorg draagt na de eerste laag het oppervlakte goed glad te schuren.

### Kwaliteiten

Populieren B/BB

### Verlijming

EN 314 klasse 1

interieur

### Certificering

CE2+

FSC

### Brandclassificatie

D-s2,d0

### Diktes

9 / 12 / 15 / 18 mm

### Gewicht

Ca. 450 kg/m<sup>3</sup>

### Kwaliteiten

B ( II) goede kwaliteit voor schilderwerk, lakken, beplakken met HPL.

BB(III) Standaard kwaliteit voor niet zichtbare oppervlakken, natuurlijke kleur met grote variaties gezonde noesten, open noesten en fineerscheuren met vloeibaar hout gerepareerd.

### Categorie

Multiplex

### Verlijming

EN 314 Klasse 1

### Gebruik

EN 636-1 G Voor niet-constructief gebruik onder droge omstandigheden. Binnen gebruik.

### Afmeting

- 2500 x 1220 mm

Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.

### Toepassing

Beplakken, caravan, campers, meubels, renovatie, schilderwerk, wanden, interieur, overplakken, sandwich panelen en timmerwerk.

### **Gebruik en verwerking**

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.