

Tjechisch vuren



Deze uit Tjechië afkomstige triplexplaat bestaat uit meerdere lagen naaldhoutfineer die kruislings zijn verlijmd met een waterbestendige (WBP) lijm. De plaat is licht van gewicht, vlak, stabiel en eenvoudig te bewerken (zagen, schroeven, lijmen, etc.)

Kwaliteiten

BB/C – C+/C

Verlijming

EN 314-2 klasse 3 -

Exterieur

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

9 - 15 - 18 mm

Gewicht

Ca. 550 kg/m³

Kwaliteit

BB – Geschuurd, enkele kleine kwastjes, kopscheurtjes en kleurverschillen.

C+ – Gerepareerde gebreken, geschuurd en vlak.

C – Grof, open gebreken en niet gerepareerd.

Categorie

Constructie multiplex

Verlijming

WBP (Water Boiled Proof)
314-2/ klasse 3

Gebruik

Binnen- en buitengebruik

Afmeting

- 2440 x 1220 mm

Overige afmetingen op aanvraag.

Toepassing

Constructie, renovatie, timmerwerk, vloeren, interieur, schilderwerk, verpakken en wanden.

Eigenschappen

Al deze eigenschappen zijn belangrijke voordelen van het gebruik van plaatmateriaal in constructieve toepassingen.

- Relatief licht
- Hoge vochtbestendigheid
- Snel en gemakkelijk te bewerken
- Grote sterkte in lengte- en dwarsrichting



C+ zijde



C zijde

**Let op: deze foto's zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Hout is een natuurproduct en kan variëren in kleur, structuur en nerfpatroon.*