

# Mepla Form ECO



Beton multiplex opgebouwd uit gemixte hardhouten fineren. Beide zijden voorzien van een gladde donkerbruine of zwarte fenolcoating van 120 gr/m<sup>2</sup>. Beton multiplex vooral geschikt voor eenvoudig timmerwerk en voor betonbekisting waarbij de repetitiefactor niet direct van belang is.

## Kwaliteit

Donkerbruine /zwarte fenolcoating 120 gr/m

## Verlijming

EN 314-2 klasse 3 -

Exterieur

## Certificering

CE 2+

## Brandclassificatie

D-s2,d0

## Diktes

18 mm

## Gewicht

Ca. 500 - 650 kg/m<sup>3</sup>

## Kwaliteit

Donkerbruine / zwarte fenolcoating 120 gr/m<sup>2</sup>

## Afmeting

- 2500 x 1250 mm

Overige afmetingen op aanvraag

## Categorie

Beton multiplex

## Toepassing

Betonbekisting, carrosserie, timmerwerk, wanden, betonindustrie, mallen, verpakken.

## Gebruik

Buitengebruik

## Eigenschappen

Door vakkundig gebruik van deze plaat wordt de levensduur aanmerkelijk verlengd.

Indien de plaat goed wordt verwerkt met ontkistingsolie en het verwijderen van cementresten na het ontkisten, het afwerken van de plaat, het voorkomen van beschadigingen, het afdichten van boor- en spijkergaten VOOR toepassing en de juiste opslag van de platen VOOR en NA gebruik.

## Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.