

Berken S ext



Berken multiplex is opgebouwd uit door-en-door berken fineren. Een breed inzetbare plaat met maximale sterkte eigenschappen. De fineren zijn kruislings verlijmd en gelijkmatig opgebouwd uit fineren met een gemiddelde dikte van 1,5mm.

Kwaliteiten

S/BB

S/WG

Verlijming

EN 314-2 klasse 3

Exterieur

Certificering

CE 2+

FSC PEFC

Diktes

12 / 15 / 18 mm

Gewicht

Ca. 710 kg/m³

Kwaliteit

S - strak en schilderklaar, met kleine natuurlijke imperfecties die netjes hersteld mogen worden, maar zonder grove beschadigingen of open naden.

BB - technisch nette plaat met lichte oneffenheden en herstellingen toegestaan. Stevig, egaal en ideaal als basis voor verdere afwerking.

WG - robuuste technische plaat waar uiterlijk minder telt. Grove noesten, verkleuring en herstellingen zijn toegestaan, maar de sterkte blijft volledig behouden.

Categorie

Berken multiplex

Afmeting

- 2500 x 1250 mm
 - 1250 x 2500 mm
 - 2440 x 1220 mm
 - 1525 x 3050 mm
- Overige afmetingen op aanvraag.

Toepassing

Interieur, schilderwerk, timmerwerk, meubels en speelgoed.

Verlijming

EN 314-2 klasse 2 Ext. DIN 68705 exterieur

Gebruik

Beschut buiten

Technische klasse

EN 636-2

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.